



Scheda tecnica Ledvance Luce a Binario LED Spot Compact Bianca 28W 2300lm 36D - 940 Bianco Freddo | Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU | 236390 |
| EAN | 4058075335905 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | TR SP COM D100 28W/4000K 90R FL WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 80000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 28 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 940 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2300 |
| Efficienza (Lm/W) | 80 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Driver Incluso | Sì integrato |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Faretti a Binario LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Lampadina inclusa | Sì |
| Montaggio | Su Binario |
| Connessione Infisso | Binario a 3 fasi |
| Inclinabile | Sì |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Product Serie | Compact |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 264 |
| Larghezza (mm) | 114 |
| Altezza (mm) | 114 |

Informazioni sul sensore

| Tipo di sensore | Perché scegliere Lampadadiretta? | |
|-----------------|---|--|
| | Nessun sensore | |
| |  Specialista dell'illuminazione |  Piani di illuminazione personalizzati |
| |  Fino a 7 anni di garanzia |  Resi facili entro 14 giorni |

