



Scheda tecnica Ledvance LED Lineare Luce pendente IndiviLED 25W 2800lm - 940 Bianco Freddo | 150x12cm - UGR <16 - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| SKU                               | 239641                 |
| EAN                               | 4058075522459          |
| Marca                             | Ledvance               |
| Nome del fabbricante              | LN INDV D 1500 25W/940 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                  |
| Product Serie                     | Linear                 |

## Informazioni tecniche

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)               | 2x58                            |
| Potenza Lampada                | 25                              |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                         |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                  | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                          |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 2800                            |
| Efficienza (Lm/W)              | 110                             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                            |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule      |
| Connessione Infisso   | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza       | >0.90               |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 45                        |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 150x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1448     |
| Larghezza (mm)              | 120      |
| Altezza (mm)                | 40       |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

