



Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Lineare Indiviled Direct 1500 52W 6550lm - 940 Bianco Freddo | 150x12cm - UGR <19 - Emergenza

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	256315
EAN	4099854249754
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 52W 940 PS EL WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x58
Potenza Lampada	52
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	6550
Efficienza (Lm/W)	126

Protezione da solidi e liquidi IP20

Protezione da impatti IK06 - 1 Joule

Fattore Potenza >0.90

Tipo di Prodotto Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Ceiling

Indice di abbagliamento unificato < 19 - per uffici, biblioteche e aule

Copertura Ottica Plastic

Temperatura di Lavoro 0 to +40

Luce d'Emergenza Sì, Opzionale

Colore dell'Apparecchio Bianco

Alloggiamento Alluminio

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED 150x12cm

Lunghezza (mm) 1475

Larghezza (mm) 125

Altezza (mm) 43

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni

