



Scheda tecnica Ledvance Stagna Reglette Stagna HE 5x Cablaggio Entra/Esci PC 72.2W 11680lm - 840 Bianco Freddo | 150cm -Sostitutiva 2x58W

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU | 255057 |
| EAN | 4099854480669 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x58 |
| Potenza Lampada | 72.2 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 11680 |
| Efficienza (Lm/W) | 162 |

| | |
|------------------|---------------------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Lunghezza | 150cm |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione] |
| Copertura Ottica | Opale |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -25 to +40 |
| Alloggiamento | Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1500 |
| Larghezza (mm) | 82 |
| Altezza (mm) | 68 |

Informazioni sul sensore

| | |
|---|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
| Perché scegliere Lampadadiretta? | |



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

