



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Comfort Dali UGR19 Aluminium  
Bianca 42W 5000lm 55D - 930 Luce  
Calda - | Ritaglio 250mm - IP44 -  
Miglior Resa Cromatica - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 255007                                  |
| EAN                               | 4099854491184                           |
| Marca                             | Ledvance                                |
| Nome del fabbricante              | DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 U19 WTLEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza         |
| Inclinabile                   | No                              |
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 2x26                            |
| Potenza Lampada               | 42                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 5000                                  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 119.04761904762                       |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | Opale                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 250                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 124 |
| Diametro (mm) | 265 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**


**Fino a 7 anni** di garanzia


**Resi facili** entro **14 giorni**