



Scheda tecnica Philips Pannello a LED SlimBlend RC400B 36W 3600lm - 830 Luce Calda | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| SKU                               | 230420                                               |
| EAN                               | 8718699174590                                        |
| Marca                             | Philips                                              |
| Nome del fabbricante              | Philips SlimBlend RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC W |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                |
| Product Serie                     | RC400B                                               |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)               | 4x18                         |
| Potenza Lampada                | 36                           |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 3600                         |
| Efficienza (Lm/W)              | 100                          |
| Compatibile per Esterni        | No                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |

Protezione da impatti IK02 - 0.20 Joule

Connessione Infisso PI [Connettore a pressione a 3 poli]

Driver Incluso Sì

Fattore Potenza >0.95

Tipo di Prodotto Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

EOC8 17459000

Montaggio Incasso

Indice di abbagliamento unificato < 19 - per uffici, biblioteche e aule

Copertura Ottica PMMA (Polimetilmetacrilato)

Temperatura di Lavoro Da - 10 a +40

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Colore dell'Apparecchio Bianco

Alloggiamento Acciaio

Colore del Rivestimento Bianco

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED 60x60cm

Lunghezza (mm) 595

Larghezza (mm) 595

Altezza (mm) 52

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista dell'illuminazione**  **Piani di illuminazione personalizzati**  
Nessun sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**