



Scheda tecnica Philips Downlight LED Coreline RS140B 8W 650lm 32D - 840 Bianco Freddo | 95mm - IP65 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 231758                         |
| EAN                               | 8718699382797                  |
| Marca                             | Philips                        |
| Nome del fabbricante              | RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                          |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 8                            |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 650                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 82                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 32                           |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driver Incluso   | Sì          |
| Tipo di Prodotto | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                                   |
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 78                                   |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Compatibile per Esterni        | Sì                                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 10 a +40                        |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza              |
| Finitura del Riflettore        | PC (Polycarbonate)                   |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Inclinabile                    | No                                   |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 6 poli] |
| Product Serie                  | RS140B                               |

## Dimensioni

|   |  |  |
|---|--|--|
| Altezza (mm)  | 59.9   | Perché scegliere Lampadadiretta?   |
| Diametro (mm)   | 95   |  |
|  <b>Specialista dell'illuminazione</b> |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b> |  |
| <b>Informazioni sul sensore</b>        | <b>Fino a 7 anni</b> di garanzia   |  <b>Resi facili entro 14 giorni</b> |
| Tipo di sensore   | Nessun sensore   |  |

