

## Scheda tecnica Noxion Bulkhead LED Core Sensor 3000K 20W Grigio | Sostitutiva 2x26W

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 231994                                                                                      |
| EAN                               | 8719157004558                                                                               |
| Marca                             | Noxion                                                                                      |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Bulkhead Core Wall/Ceiling 20W 3000K Grey Round Sensor Ø360mm (2x26W equivalent) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 35000                                                                                       |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x26                         |
| Potenza Lampada               | 20                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2075                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 103.8                        |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Fattore Potenza  | >0.90          |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED |

## Dettagli sulla plafoniera



|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Plafoniere per Tipo               | Professional                   |
| Montaggio                         | Superficie                     |
| Connessione Infisso               | Connessione a vite             |
| Indice di abbagliamento unificato | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Compatibile per Esterni           | Sì                             |
| Protezione da solidi e liquidi    | IP66                           |
| Protezione da impatti             | IK08 - 5 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 25 a + 45                 |
| Colore dell'Apparecchio           | Grigio                         |
| Alloggiamento                     | Polycarbonato                  |
| Colore del Rivestimento           | Grigio                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Product Serie                     | Core                           |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 360  |
| Larghezza (mm) | 360  |
| Altezza (mm)   | 93.5 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b> |
| Tipo di sensore                                                                                                           | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento                                                                                  |
| Capacità di Rilevamento (gradi)                                                                                           | 360                                                                                                                              |
| Capacità di Rilevamento (m)                                                                                               | 8                                                                                                                                |