



Scheda tecnica Philips Pannello A LED CoreLine RC136B 22/31W 2800-4000lm - 830 Luce Calda - | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Potenza Selezionabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU | 241080 |
| EAN | 8719514512221 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |
| Product Serie | RC136B |

Informazioni tecniche

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x36 |
| Potenza Lampada | 31 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4000 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20/IP44 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| Connessione Infisso | Cavo, 5 poli |
|---------------------|--------------|

| | |
|----------------|----|
| Driver Incluso | Sì |
|----------------|----|

| | |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
|-----------------|-------|

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
|------------------|--------------|

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|------|----------|
| EOC8 | 51222100 |
|------|----------|

| | |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
|------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| Temperatura di Lavoro | Da - 10 a +40 |
|-----------------------|---------------|

| | |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

| | |
|---------------|---------|
| Alloggiamento | Acciaio |
|---------------|---------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Bianco |
|-------------------------|--------|

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
|-----------------------------|----------|

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1197 |
|----------------|------|

| | |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 297 |
|----------------|-----|

| | |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 44 |
|--------------|----|

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Specialista dell'illuminazione |  Piani di illuminazione personalizzati |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**