



Scheda tecnica Philips Reglette LED  
CoreLine BN126C 31W 4100lm - 840  
Bianco Freddo | 120cm - 1x Cablaggio  
Entra/Esci

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 246021                      |
| EAN                               | 8719514948785               |
| Marca                             | Philips                     |
| Nome del fabbricante              | BN126C LED41S/840 PSU L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                       |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 31                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4100                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 132                          |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Fattore Potenza   | >0.90        |
| Lampadina inclusa | Sì           |
| Lunghezza         | 120cm        |
| Tipo di Prodotto  | Reglette LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Acciaio                              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Product Serie                  | BN126C                               |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1135 |
| Larghezza (mm) | 65   |
| Altezza (mm)   | 65   |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |