



**Scheda tecnica Philips Downlight LED GreenSpace PerfectFit TCTT160 Polycarbonate Bianca 9.7W 1224lm 90D - 830 Luce Calda - | Ritaglio 160mm - IP20 - High-gloss Riflettore**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| SKU                               | 250502                   |
| EAN                               | 8720169081888            |
| Marca                             | Philips                  |
| Nome del fabbricante              | TCTT160 11S/830 PSU-E WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                         |
| Potenza Lampada               | 9.7                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                             |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1224                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 126                            |
| Fattore Potenza                    | >0.90                          |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                   | Plastic                        |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Montaggio                      | Superficie            |
| Spazio richiesto (mm)          | 160                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                  |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +40            |
| Alloggiamento                  | Plastica              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti   |
| Product Serie                  | GreenSpace PerfectFit |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 77  |
| Diametro (mm) | 180 |

Informazioni sul sensore dell'illuminazione   Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore  **Fino a 7 anni di garanzia** Nessun sensore  **Resi facili entro 14 giorni**